AUTOL SUPERGEAR FE

SAE 75W-80
API GL-4/ GL-5

Óleo sintético para engrenagens com baixa viscosidade a frio para a optimização da eficiência nas modernas transmissões manuais.
.

Características (valores típicos):

Viscosidade Cin.	a 40°C	mm²/s	40
	a 100°C	mm²/s	7,7
Índice de Viscosidade			165
Densidade a 15°C		kg/l	0,852
Ponto de Inflamação °C		°C	>150
Ponto de Fluidez		°C	-40

AUTOL SUPERGEAR FE é um óleo de engrenagens de elevada performance para transmissões manuais que contribui para a redução do consumo de combustível devido à sua baixa Viscosidade. Excelente comportamento nas variações de temperatura de trabalho.
A utilização de óleos base totalmente sintéticos, garantem a estabilidade à oxidação a elevadas temperaturas com uma película lubrificante resistente à fricção e ao desgaste, bem como propriedades “stay-in-grade” devido aos componentes estáveis ao cisalhamento.

Devido à baixa viscosidade do óleo base, tem um engrenamento confortável, mesmo a baixas temperaturas, incrementando a sua eficiência.

Aplicações:

AUTOL SUPERGEAR FE pode ser utilizada sempre que são exigidas as seguintes especificações: BMW MTF LT-1/ LT-2/ LT-3/ LT-4, Ford WSS-M2C 200D, MB 235.10, PSA 9730 A2/ A8, PSA B71 2330, Renault PKW, Toyota JWS 227, VW 052 171/ 052 178/ 052 512/ 052 527/ 052 532/ 0520726/ 052 798/ 055 726.

Por favor observe as especificações do construtor quando seleciona os produtos.

EniSchmiertechnik GmbH
Paradiesstr. 14
97080 Würzburg - GERMANY
Tel.: +49(0)931/90098-0
Fax: +49(0)931/98442

Subject to alteration