



AGIP ASP C

AGIP ASP C É um óleo composto mineral adequado para a lubrificação de equipamentos pneumáticos. Os dois graus diferem quanto à viscosidade.

CARACTERÍSTICAS (Valores Típicos)

AGIP ASP C		32	100
Viscosidade a 40°C	mm ² /s	30	100
Viscosidade a 100°C	mm ² /s	5,7	12,2
Índice de Viscosidade	-	95	95
Ponto de inflamação COC	°C	212	254
Ponto de fluidez crítica	°C	-24	-21
Densidade a 15°C	kg/l	0,869	0,889

PROPRIEDADES E PERFORMANCE

- O **AGIP ASP C** possui componentes especiais que permitem a absorção de pequenas quantidades de água sem perder as suas propriedades lubrificantes.
- A sua fórmula garante elevada fluidez permitindo assim um robusto filme de lubrificação.

APLICAÇÕES

AGIP ASP C 32 é adequado para a lubrificação a baixa temperatura de pequenas ferramentas a ar comprimido, especialmente martelos pneumáticos.

AGIP ASP C 100 é indicado para a maioria das ferramentas a ar comprimido, particularmente em furadoras pneumáticas usadas na construção e exploração mineira, operando a temperaturas normais, e em ferramentas com água - brocas de perfuração.