



Eni Rotra Truck Gear 75W-140

Eni Rotra Truck Gear 75W-140 é um lubrificante especial, completamente sintético, indicado para as transmissões de veículos pesados e de máquinas, trabalhando em condições extremas de trabalho e de temperatura.

O produto foi desenvolvido para superar as condições mais críticas de extrema pressão e cargas impulsivas que se dão com frequência, sobretudo, nas transmissões de veículos pesados de última geração submetidas a elevados valores de binário e de potência transferida.

Eni Rotra Truck Gear 75W-140 está especificamente recomendado para veículos SCANIA e para todos os sistemas de transmissão que exijam um lubrificante de nível API GL-4 ou API GL-5

CARACTERÍSTICAS (Valores Típicos)

Eni Rotra Truck Gear		75W-140
Viscosidade a 100° C	cSt	26
Viscosidade a -40° C	mPa.s	147.000
Índice de viscosidade		170
Ponto de inflamação	°C	203
Ponto de fluidez crítica	°C	-45
Densidade a 15° C	kg/ l	0,890

PROPRIEDADES E PRESTAÇÕES

-**Eni Rotra Truck Gear 75W-140** está formulado com bases sintéticas de excepcional qualidade e com uma moderna tecnologia de aditivação que dotam o produto com elevadas prestações em fiabilidade de funcionamento na precisão da selecção das mudanças, protecção das engrenagens, resistência à oxidação e compatibilidade com as juntas.

-A sua equilibrada aditivação, ajuda o produto a manter em perfeito estado todos os órgãos lubrificadas, mantendo inalteradas as suas características durante bastante tempo, o que permite intervalos prolongados de mudança de óleo.

-**Eni Rotra Truck Gear 75W-140** mantém a sua viscosidade mesmo nas condições de trabalho mais difíceis que ocorrem em climas extremos ou em condições particularmente severas.

ESPECIFICAÇÕES

- **Eni Rotra Truck Gear 75W-140** supera os requisitos das seguintes organismos ou especificações:

- API GL4, GL5, MT-1
- SAE J 2360
- SCANIA STO 1:0
- MACK GO-J
- ZF TF-ML 5B, 7A, 8, 12B, 16F, 19B