

Eni i-Sigma monograde 10W-20



APLICAÇÕES

Eni i-Sigma monograde 10W-20 é um lubrificante mineral, recomendado para sistemas hidráulicos e de transmissões, onde o fabricante recomenda um óleo 10W .
É particularmente adequado para utilização em tratores, pás carregadoras, bulldozer etc., onde está previsto o uso de um lubrificante deste tipo.

VANTAGEM PARA O CLIENTE

- Possui boas características anti-desgaste, que assegura uma boa proteção aos órgãos e vida longa aos equipamentos.
- A sua propriedade anti-corrosiva protege os componentes dos circuitos hidráulicos.
- Possui boa resistência à oxidação, evitando o espessamento do lubrificante e prevenindo a formação de lamas e vernizes.

ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

- API CF/SJ
- MIL-L-2104 D
- MIL-L-46152 C
- Allison C-3



Eni i-Sigma monograde 10W-20



CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidade	Típico
Densidade a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	885
Viscosidade a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	7.9
Viscosidade a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	46
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	-	115
Viscosidade a -25°C	ASTM D 5293	mPa·s	6800
Ponto de inflamação (COC)	ASTM D 92	°C	220
Ponto de fluidez	ASTM D 97	°C	-21

