



## APLICAÇÕES

Eni i-Sea biolube 2T é um lubrificante biodegradável de tecnologia sintética, adequado para motores outboard a 2-tempos, de injeção direta ou indireta de última geração. Recomendado para pré-mistura ou sistemas de injeção de óleo ( autolube ).

## VANTAGEM PARA O CLIENTE

- É formulado com uma seleção de componentes de tecnologia avançada para reduzir ao mínimo o fenómeno da corrosão salina e a formação de depósitos carbonosos no motor, garantindo a máxima fiabilidade de funcionamento.
- A baixa emissão de fumos, e a sua elevada biodegradabilidade (67% no teste OECD 301f), permite minimizar as emissões poluentes reduzindo o impacto na vida aquática.
- Mistura imediata e completa com a gasolina.

## ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

- NMMA TC-W3

## CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidade	Típico
Densidade a 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	960
Viscosidade a 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	8,0
Viscosidade a 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	45
Ponto de inflamação (COC)	ASTM D 92	°C	150
Ponto de fluidez	ASTM D 97	°C	-54

