



## APLICAÇÕES

**Eni i-Sea watercraft 2T** é um lubrificante para motores fora de borda a 2-tempos, com injeção direta ou indireta de última geração, especialmente indicado para motos de água e jet skis, mas também adequado para uso universal. Recomendado para pré-mistura ou sistemas de injeção de óleo ( autolube ).

## VANTAGEM PARA O CLIENTE

- É formulado com uma seleção de componentes de tecnologia avançada para reduzir ao mínimo o fenómeno da corrosão salina.
- A sua formulação foi estudada para evitar a formação de cinzas, prevenindo a acumulação de depósitos carbonosos no motor e assegurando as melhores performances (de acordo com a especificação NMMA TC-W3®).
- Garante uma eficaz ação protetiva e anti-ferrugem, particularmente útil para a conservação das partes mais delicadas do motor durante longos períodos de inactividade.
- Mistura imediata e completa com a gasolina.

## ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

- NMMA TC-W3





## CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidade	Típico
Densidade a 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	874
Viscosidade a 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	8.0
Viscosidade a 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	52
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	-	140
Ponto de inflamação P.M.	ASTM D 93	°C	105
Ponto de fluidez	ASTM D 97	°C	-33

