Eni Hydraulic Oil TNX 46

APLICAÇÕES

Eni Hydraulic Oil TNX 46 é um óleo hidráulico especialmente formulado para ser utilizado em laminadores do tipo Sendzimir para a laminação de aço inoxidável e titânio perfeitamente compatível com os fluidos de laminação Eni Rolling AST 2 e Eni Rolling TNX.

O produto é formulado com bases minerais selecionadas e aditivos, que conferem muito boas propriedades anti-desgaste, anti-ferrugem, anti-oxidante, anti-espuma e demulsivas.

Eni Hydraulic Oil TNX 46 também é adequado para sistemas hidráulicos de laminadores de alumínio e metais amarelos.

VANTAGEM PARA O CLIENTE

- Perfeitamente compatível com os óleos de laminação Eni Rolling AST 2 e Eni Rolling TNX
- Em caso de derrame acidental não provoca manchas no material laminado
- Excelente proteção anti-desgaste e anti-corrosiva do sistema hidráulico
- Excelente demulsibilidade e filtrabilidade

ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

- ISO 6743/4 HM

Eni Hydraulic Oil TNX 46

CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidade	Típico
Aspeto visual	-	-	límpido
Densidade a 15°C	ASTM D 4052	kg/m³	865
Viscosidade a 40°C	ASTM D 445	mm²/s	46
Viscosidade a 100°C	ASTM D 445	mm²/s	7.7
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	-	136
Ponto de inflamação (COC)	ASTM D 92	°C	190
Demulsibilidade	ASTM D 1401	min/cc	15(40-38-2)