



APLICAÇÕES

Eni i-Ride Competition 2T é um lubrificante de muito elevadas prestações, derivado directamente da competição, especificamente desenvolvido para ser utilizado em condições limite nos motores a 2 tempos refrigerados a ar ou água.

O produto de base completamente sintética e óleo de rícino, está indicado apenas para mistura manual.

Eni i-Ride Competition 2T oferece excelentes resultados em todo o tipo de utilização: estrada, trial, cross, enduro, etc.

VANTAGEM DO CLIENTE

- **Eni i-Ride Competition 2T** possui uma fórmula especial que assegura a limpeza dos pistons, área dos segmentos e sistema de escape, minimizando os problemas de perda de potência e pré-ignição.
- Os óleos de base sintéticos utilizados, são de máxima qualidade e foram cuidadosamente seleccionados para permitir elevados níveis de protecção anti-desgaste e excelente estabilidade à oxidação a temperaturas elevadas.

CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidade	Típico
Grau SAE			50
Aspecto			Límpido
Densidade a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	895
Viscosidade a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	18,3
Índice de Viscosidade	ASTM D 2270	-	130
Ponto de Inflamação (COC)	ASTM D 92	°C	215

ADVERTÊNCIA

Agitar energicamente o produto antes de proceder à sua mistura com o combustível.

