



APLICAÇÕES

Eni Acer MP 100 é um óleo de circulação formulado com bases de elevada qualidade e um sistema de aditivos que confere excelentes propriedades demulsivas, anti-desgaste, anti-ferrugem e anti-oxidantes.

Eni Acer MP 100 é adequado para a lubrificação de rolamentos e engrenagens de laminadores que requerem produtos com propriedades anti-desgaste.

VANTAGENS PARA O CLIENTE

- Maximiza a eficiência do sistema de remoção de água graças à excelente demulsibilidade
- Garante intervalos de lubrificação prolongados graças à elevada estabilidade oxidativa
- Protege os componentes reduzindo os períodos de paragem graças às excelentes propriedades anti-desgaste

ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

- Danieli Standard n. 0.000.001 - Rev.15

CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidade	Típico
Aspeto	APM 27	-	límpido
Densidade a 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	891
Viscosidade a 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	100
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	-	97
Ponto de inflamação (COC)	ASTM D 92	°C	240
Ponto de fluidez	ASTM D 97	°C	-9
Libertação de ar	DIN 51381	minutos	14

