AGIP Novecento Truck 50





APLICAÇÕES

AGIP Novecento Truck 50 é um lubrificante que integra a inovação de novas tecnologias de formulação com o conhecimento adquirido pela pesquisa da Eni na área dos lubrificantes, através de uma longa e consolidada experiência. É um lubrificante monograde, equipado com características capazes de satisfazer os requisitos dos motores de veículos pesados antigos com elevada acumulação de quilómetros.

VANTAGENS PARA O CLIENTE

- A aditivação do produto foi especialmente equilibrada para proteger eficazmente os componentes mecânicos do motor
- A formulação do produto mantém as suas propriedades durante o inteiro período de uso, devido à resistência à deterioração causada por fenómenos termoxidativos
- As características viscosimétricas do produto permitem obter uma lubrificação adequada dos componentes mecânicos, mesmo a temperaturas elevadas

ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

API CF

CARACTERÍSTICAS

| Propriedades | Método | Unidade | Típico |
|---------------------------|-------------|---------|--------|
| Densidade a 15 °C | ASTM D 4052 | kg/m³ | 900 |
| Viscosidade a 100 °C | ASTM D 445 | mm²/s | 19,1 |
| Viscosidade a 40 °C | ASTM D 445 | mm²/s | 265 |
| Índice de viscosidade | ASTM D 2270 | - | 105 |
| Ponto de inflamação (COC) | ASTM D 92 | °C | 240 |
| Ponto de fluidez | ASTM D 97 | °C | -12 |

