Eni Multitech WB 10W-30

APLICAÇÕES

Eni Multitech WB 10W-30 é um lubrificante multifuncional (UTTO) formulado para a lubrificação dos orgãos dos tratores e equipamentos agrícolas.

As suas características o tornam adequado à lubrificação de transmissões, sistemas hidráulicos, tomadas de força, redutores finais e diferenciais. Especialmente recomendado para travões e embraiagens em banho de óleo.

VANTAGENS PARA O CLIENTE

- Graças aos seus aditivos especiais, contém propriedades anti-desgaste e EP (extrema pressão) que permitem proteger os rolamentos e dentes das engrenagens do fenómeno do desgaste.
- A característica da estabilidade à oxidação permite ao produto manter inalterável o seu desempenho, mesmo após utilização prolongada.
- A presença na formulação de um aditivo especial com propriedades 'anti stick-slip' (modificador do coeficiente de atrito) permite ao lubrificante prevenir os ruídos e vibrações nos travões e embraiagens em banho de óleo, utilizados nos tratores recentes.
- Previne os danos nas juntas (por exemplo, dilatação), em especial às existentes nos circuitos hidráulicos.
- O produto possui uma elevada propriedade anti-espuma, a fim de prevenir irregularidades no funcionamento do circuito hidráulico devido à compressibilidade do fluido.

ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

- API GL-4
- John Deere JDM J20C, J20D
- CNH MAT 3525
- Massey Ferguson M1135, M1141, M1143, M1145
- Allison C-4
- VCE WB 101
- ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E (level)

Eni Multitech WB 10W-30

CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidade	Típico
Densidade a 15°C	ASTM D 4052	kg/m³	875
Viscosidade a 100°C	ASTM D 445	mm²/s	10.9
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	-	155
Viscosidade a -25°C	ASTM D 5293	mPa·s	5900
Ponto de inflamação (COC)	ASTM D 92	°C	225
Ponto de fluidez crítica	ASTM D 97	°C	-42