



Eni CODIUM LS 32

Eni Codium LS 32 é um óleo incolor semi-sintético com características especiais, criado para a lubrificação das máquinas têxteis.

Eni CODIUM LS 32 contém um componente sintético que, misturado com os óleos base cuidadosamente selecionados e refinados a um nível extremo, permite a este produto operar em condições de trabalho muito mais severas do que os óleos texteis tradicionais podem suportar. Uma aditivação bem equilibrada, confere a este lubrificante as propriedades anti-desgaste exigidas para as aplicações mais sofisticadas.

CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS)

Eni CODIUM LS 32

Viscosidade a 40°C	mm ² /s	32
Cor Saybolt	-	+10
Ponto de Inflamação COC	°C	192
Ponto de Fluidez	°C	-30
Densidade a 15°C	kg/l	0,900

PROPRIEDADES E PERFORMANCE

Eni CODIUM LS 32 é um óleo de elevada qualidade com as seguintes características:

- excelentes propriedades anti-desgaste e anti-ferrugem para a proteção dos componentes lubrificados;
- excelentes propriedades adesivas e de anti-gotejamento;
- boa lavabilidade, indispensável para remover os vestígios de óleo do tecido;
- incolor, para minimizar quaisquer efeitos da contaminação residual após a lavagem;

APLICAÇÕES

Eni CODIUM LS 32 é um produto especial desenvolvido para a indústria têxtil, em particular para a lubrificação das agulhas das máquinas de fazer malhas e meias.