

Eni i-Sint professional 10W-40



APLICAÇÕES

Eni i-Sint professional 10W-40 é um lubrificante para motores, com fórmula "synthetic technology", estudado para satisfazer os requisitos dos motores alimentados a gasóleo ou gasolina que equipam as viaturas ligeiras e comerciais. O produto é adequado para uso onde seja necessária a especificação ACEA A3/B4.

VANTAGENS PARA O CLIENTE

- **Eni i-Sint professional 10W-40** oferece a máxima prestação devido às suas propriedades detergentes e dispersantes que limitam a formação dos depósitos no interior do motor, e em particular, neutralizam o surgimento de depósitos carbonosos nas regiões expostas a elevadas temperaturas.
- A sua formulação foi desenvolvida para conferir ao produto uma elevada proteção aos fenómenos de desgaste.
- A atenção especial dada à escolha das matérias-primas presentes na formulação contribui para reduzir o consumo de óleo, associado a fenómenos de evaporação, devido à baixa volatilidade do produto.
- A estabilidade termo-oxidativa permite uma lubrificação eficaz das partes mecânicas do motor, nas mais diversas condições de trabalho e durante a vida útil do lubrificante.

ESPECIFICAÇÕES

- API SN/CF
- MB 229.1
- VW 501 01, 505 00
- ACEA A3/B4 (suitable for use)



Eni i-Sint professional 10W-40



CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidade	Típico
Densidade a 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	868
Viscosidade a 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	14.1
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	-	158
Viscosidade a -25 °C	ASTM D 5293	mPa·s	6800
Ponto de inflamação COC	ASTM D 92	°C	224
Ponto de fluidez	ASTM D 5950	°C	-27



eni