

Óleo de engrenagens

AUTOL SUPERGEAR FE

SAE 75W-80

API GL-4/ GL-5

Óleo sintético para engrenagens com viscosidade a frio reduzida, por forma a otimizar a eficiência das transmissões manuais modernas.

Propriedades físicas:

Viscosidade cin.	a 40°C	mm²/s	40
	a 100°C	mm²/s	7,7
Índ. Viscosidade			165
Densidade a 15°C		kg/l	0,857
P.Inflamação o.C.		°C	>150
Ponto de Fluidez		°C	-40

AUTOL SUPERGEAR FE é um óleo de engrenagens de elevado desempenho para transmissões manuais, que contribui para a redução de consumo de combustível devido à sua baixa viscosidade e excelente comportamento viscosidade-temperatura.

Por efeito das bases totalmente sintéticas utilizadas, garante uma elevada estabilidade térmica e oxidativa, gera uma película lubrificante de alta resistência por forma a reduzir a fricção e o desgaste. Os seus aditivos melhoradores de fricção/índice de viscosidade são estáveis ao cisalhamento, pelo que promovem a conservação do grau SAE ("stay-in-grade").

A diminuição da viscosidade do óleo base promove um comportamento na transmissão de mudanças de velocidade cómodas, mesmo em temperaturas mais baixas, aumentando a eficiência.

Aplicações:

AUTOL SUPERGEAR FE pode ser utilizado sempre que sejam exigidas as seguintes especificações:

BMW MTF LT-1/ LT-2/ LT-3/ LT-4, Fiat: 9.55550-MZ2, Ford WSS-M2C200-D2, MB 235.10, PSA 9730 A2/ A8, PSA B71 2330, Toyota JWS 227, VW G009 317/ G052 171/ G052 178/ G052 512/ G052 527/ G052 532/ G052 726/ G052 798/ G055 726.

Atender às especificações do fabricante quando seleccionar produtos.