



# Eni Agrico Plus 10W-30

## APLICAÇÕES

**Eni Agrico Plus 10W-30** é um lubrificante multifuncional (UTTO) desenvolvido para lubrificar todos os órgãos instalados em tratores e equipamentos agrícolas.

As suas características tornam o produto adequado para a lubrificação de transmissões, sistemas hidráulicos, tomadas de força, engrenagens de redução nos cubos e diferenciais. Especialmente indicado para travões e embraiagens em banho de óleo.

## VANTAGENS PARA O CLIENTE

- Graças a aditivos especiais, possui propriedades anti-desgaste e EP (extrema pressão) que permitem proteger os rolamentos e os dentes das engrenagens contra o desgaste.
- A estabilidade à oxidação permite que este produto mantenha o rendimento, mesmo após um uso prolongado.
- A aplicação de um aditivo especial com propriedades antideslizantes (modificador do coeficiente de fricção) permite que este lubrificante elimine o ruído e as vibrações nos travões e embraiagens em banho de óleo, utilizados nos tratores de última geração.
- Previne danos nas juntas (por exemplo, por dilatação), especialmente nos circuitos hidráulicos.
- O produto tem um elevado poder anti-espuma, por forma a evitar um funcionamento irregular do circuito hidráulico, relacionado com a compressibilidade do fluido.

## ESPECIFICAÇÕES

**API** GL-4  
**John Deere** JDM J20C, J20D  
**CNH** MAT 3525  
**Massey Ferguson** M1135, M1141, M1143, M1145  
**Allison** C-4  
**VCE** WB 101  
**ZF** TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E quality



# Eni Agrico Plus 10W-30

<b>Eni Agrico Plus</b>	<b>ASTM-D</b>	<b>Unidades</b>	
Densidade a 15°C	4052	kg/l	<b>0,884</b>
Viscosidade a 100 °C	445	mm <sup>2</sup> /s	<b>10,8</b>
Viscosidade a 40 °C	445	mm <sup>2</sup> /s	<b>64,0</b>
Índice de Viscosidade	2270	-	<b>155</b>
Ponto de Inflamação V.A.	92	°C	<b>225</b>
Ponto de Fluidez Crítica	5950	°C	<b>-40</b>
Fósforo	4951	%p	<b>0,116</b>